







































Прайс-лист












приведенные цены указаны с НДС, в рублях РФ, действительны с 07.04.2025 г.




















Фотография	Краткое описание	Наименование	Модификация	Розничная цена, руб
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ				
На лобовое стекло				
	Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло, <u>2 встроенные камеры</u> - курсовая и салонная (угол обзора: 110° (объектив 2,7 мм)), встроенный микрофон + динамик, разрешение (общая частота кадров): 1080P (50 кадр/с), сжатие H.264/H.265, 1* microSD карта до 512 Гб. Встроенные модули: GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969	new 969 CARVIS DC-472SD	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	18 800,0
	Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло с функцией аналитики DSM+ADAS+FR, <u>2 встроенные камеры</u> - курсовая ADAS (1080P, 25 кадр/сек, угол обзора 116° (объектив 3,12 мм)) и салонная AHD (1080P, 25 кадр/сек, угол обзора 128° (объектив 2,9 мм)) + <u>1 выносная</u> DSM-камера (разрешение 1*720P (25 кадр/с)), сжатие H.264/H.265, аудио 2 вх. /1 вых., видео 1 вх. GX16, 1* microSD карта до 512 Гб, встроенные ультра конденсаторы. Встроенные модули: GPS, 4G, WiFi Сертификат соответствия ПП РФ 969	new 969 CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR)	+4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	47 000,0
4-канальные				
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАHD/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi.	CARVIS MD-314SD	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	10 700,0 19 300,0 24 700,0 28 300,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАHD/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi.	CARVIS MD-324HDD	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	16 900,0 25 800,0 32 600,0 36 300,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС	CARVIS MD-444SD Lite	базовая модель +GPS/ГЛОНАСС	9 700,0 12 900,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4x1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): доп. slot SD, GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PVC CARVIS MD-444SD	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	15 400,0 25 700,0 31 600,0 35 700,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 4xАHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 1xIP камера (1080P), разрешение (общая частота кадров): 4*1080P (100 кадр/с) + 1*1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PVC CARVIS MDA-444SD (DSM+ADAS)	+WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	42 400,0 49 600,0 52 500,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 4xАHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4x1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi, подогрев жесткого диска. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PVC CARVIS MD-444HDD Lite	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	24 500,0 33 100,0 38 300,0 44 400,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 4xАHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 1*IP камера (1080P), разрешение (общая частота кадров): 4*1080P (100 кадр/с) + 1*1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PVC CARVIS MDA-444HDD Lite (DSM+ADAS)	+4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	56 300,0 59 200,0
8-канальные				
	Автомобильный регистратор, подключение до 8xАHD/Аналог (1080N) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080N (200 кадр/с), сжатие H.264/H.264+, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб).	CARVIS MD-428HDD	базовая модель	23 500,0
	Автомобильный регистратор, подключение до 8xАHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2xIP камер (1080P), разрешение (общая частота кадров): 720P (200 кадр/с), 1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi, подогрев жесткого диска. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PVC CARVIS MD-448HDD Lite	базовая модель +WiFi+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	35 600,0 43 300,0 47 500,0 51 500,0
	Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 8xАHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2xIP камеры (1080P), разрешение (общая частота кадров): 8*1080P (200 кадр/с) + 2*1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD (до 2 Тб) / 1*SSD (до 4 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PVC CARVIS MDA-448HDD Lite (DSM+ADAS)	+4G+GPS/ГЛОНАСС +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi	66 200,0 69 100,0

КАМЕРЫ				
AHD (720P)				
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/3" CS1335+ NVP2438, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 124°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin (GX16), класс защиты IP68	CARVIS MC-301	объектив - 2,6 мм	2 900,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 75° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, класс защиты IP31	CARVIS MC-323 (DWDR)	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 200,0 3 100,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68	CARVIS MC-324IR (DWDR)	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 200,0 3 000,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053 +FH8536H, разрешение 2*1 Мрх (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2*4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, D-WDR, BLC, класс защиты IP31	CARVIS MC-327IR Dual (WDR)	объектив (курсовая) - 2,8 мм объектив (салон) - 2,8 мм	7 900,0
	Mini DSM камера (AHD), матрица 100W CMOS, разрешение 1 Мп (720P), система цветности PAL, 2 кронштейна в комплекте (настенный изогнутый по умолчанию и прямой на панель), видеовыход 1*4pin (GX16), длина волны 940 нм, рабочая температура - 25°С...+75°С	new CARVIS MC-312IR DSM	объектив - 3,6 мм	3 900,0
	Автомобильная тепловизионная AHD камера, неохлаждаемый детектор из оксида ванадия, разрешение 640x512, угол обзора 28°x22°, система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), частота кадров 50 Гц, функция подогрева (вкл. при t° ниже 2°С, выкл. при t° выше 7°С), макс. расстояние обнаружения автомобиля/человека: 2050/1600 м, макс. расстояние распознавание автомобиля/человека: 510/400 м, класс защиты IP67	new CARVIS TC-301	объектив - 16 мм	249 000,0

AHD (1080P)					
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, цифровой WDR, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-401	объектив - 2,8 мм	3 100,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 115° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, класс защиты IP31 Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-403	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 200,0 3 100,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-404IR	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 300,0 3 200,0
	Врезная антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-406IR	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 800,0 3 700,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	new 969 PУС	CARVIS MC-406IR-D	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	4 400,0 4 200,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 100°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, аудиовыход 1*4pin, цифровой WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-409IR-M	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	3 800,0 3 700,0
	Автомобильная, антивандальная IP камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/2,8" IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), система цветности PAL, видеовыход брпн (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	new 969 PУС	CARVIS MC-409IR-I-M	объектив - 2,8 мм	8 000,0
	Автомобильная, миниатюрная AHD камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 150°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, DWDR, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969	new 969	CARVIS MC-421	объектив - 1,8 мм	3 500,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8мм), 90° (3,6мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, класс защиты IP31 Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-423 (WDR)	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	4 500,0 4 500,0
	Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-424IR (WDR)	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	4 900,0 4 700,0
	Взрывозащищенная, антивандальная AHD камера, 1Ех d IIC Т5...Т6 Gb, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68, макс. длина кабеля - 20 метров Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-425IR Exd	объектив - 4 мм	36 100,0
	Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2*2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2*4pin (GX16), 1* аудиовыход, встроенный микрофон, WDR, BLC, ИК-подсветка до 5 метров, класс защиты IP31. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969	CARVIS MC-427IR Dual (WDR)	объектив (курсовая) - 2,8 мм (F1.0) объектив (салон) - 2,8 мм (F1.0)	10 400,0
	Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 90° (3.6 мм), 75° (6.0 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), WDR, BLC, класс защиты IP50. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-428	объектив - 3,6 мм объектив - 6 мм	5 000,0 5 100,0
	Автомобильная, антивандальная IP камера, CMOS 1/2,8" IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход брпн (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы)	969 PУС	CARVIS MC-434IR-I	объектив - 2,8 мм объектив - 3,6 мм	7 300,0 7 100,0
	Автомобильная, антивандальная купольная фотокамера, 1/2,7" CMOS, разрешение фото до 2 Мрх (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, формат фото JPEG / M-JPEG, интерфейс подкл. RS485, аппаратный WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Для терминалов GALILEOSKY	new	CARVIS MC-454IR-S	объектив - 2,8 мм	11 900,0

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Девайсы			
	Система кругового обзора (360°), AV вход: AHD (1920x1080P), AV выход: CVBS (PAL/NTSC), AHD (1080P/720P, 25 кадр/сек, угол обзора 180°, BLC, IP67), HDMI; USB 2.0, 9-36В, рабочая температура -30°С...+80°С, хранилище 2-32 Гб (через USB)	Система кругового обзора (360°) CARVIS BV-04	64 300,0
	Комплект для беспроводной передачи видеосигнала (передатчик-приёмник), диапазон прямой видимости - 150 м, диапазон частот 2,4 - 2,4835 ГГц, макс. мощность передачи данных - 18 дБм + 1 дБм, видеовыход AHD (720P/N и 1080P/N), видеокодек H.264, DC 12-36 В, степень защиты IP67	new CARVIS VT-01	15 300,0
	Роутер (маршрутизатор) компактного типа, DNS, OpenVPN-туннели, GRE-туннели, DHCP Server, Firewall, настройка NAT для доступа к внутренним ресурсам сети извне, NTP Client, NTP Server, PPTP Client. 2*SIM-карты, GPRS/EDGE/UMTS/(3G)/HSPA+/(3G)/LTE (4G), прием/передача до 100/50 Мбит/с, порты: LAN: Ethernet 10/100 Mbit 8P8C. 6P6C - разъем питания. Для функционирования необходима дополнительная выносная GSM-антенна.	Роутер IRZ RL01	+4G 11 700,0 +4G+Wi-Fi 12 300,0
	Роутер (маршрутизатор) компактного типа, 1*SIM-карта (нано), 4G (LTE), WIFI (AP, STA), разъем LAN (GX16 6pin), PoE, DHCP-сервер, VPN (L2TP, PPPTP), DC 12±3 В, 106,9x73x31,6 мм	new Роутер CARVIS MR-01GW	9 000,0
	Автомобильный ИБП, обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивает работоспособность оборудования при максимальной нагрузке в течение 1,5-2 часов. Емкость АКБ - 7000 mAh, DC IN 8-35В, DC OUT 12В/10А, рабочая температура -30 °С ... +60 °С.	new Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7	14 900,0
Мониторы			
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 5 дюймов, дисплей TN, разрешение 800x480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969 CARVIS MT-205	3 300,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей TFT LED, разрешение 800x480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/2xRCA/BNC, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969 CARVIS MT-207	5 200,0
	Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024x600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): AHD/CVBS (Авиационный 4 pin)/RCA(мама)/BNC/VGA, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969 CARVIS MT-307 (AHD)	6 600,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024x600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969 CARVIS MT-317	11 400,0
	Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 10 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1280x800, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 170°/170°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969	969 CARVIS MT-3110	17 100,0
Накопители			
	Карта памяти SDXC/microSDXC+адаптер, UHS-I, 10 класс, SanDisk/Kingston/Transcend	64Gb	800,0
		128Gb	1 700,0
		256Gb	3 100,0
		512Gb	6 100,0
		1Tb	12 700,0
	Жесткий диск 2.5", 5400 rpm, SATA III, WD Blue/Seagate BarraCuda	1Tb	7 100,0
		2Tb	9 900,0
	Твердотельный SSD диск 2.5", SATA III, ADATA Ultimate SU650	480Gb	4 100,0
		960Gb	6 600,0

Кабельная продукция				
	<p>Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный видеорегистратор с автомобильной АНД-камерой или с монитором. Разъём авиационный 4pin (мама/папа), оболочка ПВХ, экранирование - фольга, многожильная медь, сечение кабеля 26 AWG, класс защиты IP67 Реестр Минпромторга (в составе системы)</p>	<p>РУС</p> <p>Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа)</p>	1 метр	350,0
			2 метра	420,0
			3 метра	480,0
			5 метров	620,0
			7 метров	750,0
			10 метров	950,0
			15 метров	1 600,0
	<p>Кабель-переходник (витая пара), позволяющий соединить между собой автомобильный видеорегистратор и автомобильную IP-камеру. Разъём авиационный 6pin (мама/папа), оболочка ПВХ, экранирование - фольга, многожильная медь, сечение кабеля 24 AWG, класс защиты IP55 Реестр Минпромторга (в составе системы)</p>	<p>РУС</p> <p>Кабель 6pin (мама) — 6pin (папа) (витая пара)</p>	5 метров	840,0
			10 метров	1 300,0
			15 метров	1 700,0
	<p>Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power — переходник, предназначенный для одновременного подключения автомобильного видеорегистратора к АНД-камере и микрофону. Разъёмы: авиационный 4pin (мама/папа), аудио RCA (папа), питание DJK-11. Класс защиты IP55</p>	<p>Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа) + 1audio + 1power</p>	0,2 метра	480,0
			5 метров	910,0
	<p>Универсальный переходник, позволяющий подключить к автомобильному видеорегистратору камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNC/RCA разъёмами. Разъёмы: авиационный 4 pin (мама), 2*RCA (папа), питание DJK-11. Класс защиты IP55</p>	<p>Кабель 4pin (мама) — 1bnc + 2rca + 1power</p>	0,2 метра	780,0
	<p>Кабель для подключения IP-камеры CARVIS к локальной сети для предварительной настройки. Разъёмы: авиационный 6pin (папа), коннектор RJ-45, штекер питания DJK-11. Класс защиты IP55</p>	<p>Кабель 6pin (папа) — RJ45 (мама) + 1power</p>	0,2 метра	390,0
	<p>Кабель-переходник с гибким витым наружным переходником, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 отдаленные камеры наблюдения.</p>	<p>Кабель 2x4pin (мама) — 2x4pin (папа) спиральный</p>	6 метров	10 300,0
	<p>Штекер коммутации камер и монитора предназначен для подключения до 4-х камер (авиационный разъем 4pin (папа)) и одного монитора (авиационный разъем 4pin (мама)) к автомобильному регистратору CARVIS. Длина 0,2 - 0,3 м.</p>	<p>Штекер коммутации камер и монитора</p>		860,0
	<p>Кабель питания регистратора предназначен для подключения питания к любому регистратору CARVIS. Штекер 6P контактный, 8-36 V, длина 0,5 м, предохранитель 5A</p>	<p>Кабель питания регистратора</p>		480,0
	<p>Многополюсный цилиндрический разъем GX16 (авиационный интерфейс). Диаметр - 16 мм, металл, от 4 до 6 контактов</p>		GX16 12M-4	140,0
			GX16 12M-4A	70,0
			GX16 12M-6	170,0
			GX16 12M-6A	100,0
	<p>Кабель ШВЭВ 3x0,12 — кабель комбинированный для монтажа систем видеонаблюдения. 3 жилы, сечение 0,12 мм. кв. Тип упаковки - бухта (200 м). Продается метражом/бухтами.</p>	<p>Кабель ШВЭВ 3x0,12 мм. кв</p>		64,0
	<p>Гофрированная, разрезная труба ПП 6,8 мм — автомобильная гибкая гофрированная труба из полипропилена, предназначенная для защиты соединительных кабелей от пыли, внешних физических, химических и температурных воздействий. Диаметр внешний - 10,1 мм., внутренний - 6,8 мм.</p>	<p>Гофрированная, разрезная труба ПП 6,8 мм</p>		21,0

Аксессуары				
	Активный миниатюрный микрофон для систем видеонаблюдения, 300–5500 Гц, RCA, DC 6–12В, 10 мА	Микрофон CARVIS MIC-01	560,0	
	Внешний модуль GPS, предназначен для обеспечения регистратора CARVIS функцией позиционирования GPS. Сопротивление 50 Ом, усиление 26-30 дБ, кабель 3 метра, интерфейс подключения TTL, крепление на магнитной основе, IP67, DC 3-5В, 12мА	CARVIS GNA-01	2 500,0	
	Комплект калибровочных матов предназначен для настройки системы кругового обзора CARVIS BV-04. Комплект состоит из 4 матов, располагаемых со всех сторон транспортного средства, с помощью которых система распознает и сшивает картинку. Размеры матов: торцевые - 720 x 210 см, боковые - 240 x 210 см	Комплект калибровочных матов для системы кругового обзора CARVIS BV-04	8 600,0	
	Мат подогрева жёсткого диска служит для поддержания его рабочей температуры в условиях холода. Температура регулируется цифровым датчиком, настройки доступны через меню регистратора. Интегрируется в видеорегистраторы CARVIS MD-444HDD/444HDD Lite/448HDD Lite/MDA-444HDD Lite/MDA-448HDD Lite на этапе производства по предзаказу.	Мат подогрева жесткого диска	2 800,0	
	Выносная двухдиапазонная GSM-антенна, разъем SMA (папа), усиление 3,5 db, сопротивление 50 Ом, кабель 2 метра, клейкое основание, ток 11 мА	Выносная GSM-антенна	580,0	
	Широкополосная внешняя антенна совмещает в себе одновременный прием и передачу данных в трех стандартах — 3G/4G, GPS и Wi-Fi. Разъем SMA (3G/4G, GPS - папа, WiFi - мама), длина кабель 3 метра, крепление винт/магнит/клейкое основание, 11мА	Широкополосная внешняя антенна 3 в 1 GSM/GPS/ГЛОНАСС/3G/WiFi/4G	Магнитное крепление	1 900,0
			Резьбовое крепление	1 900,0
	Выносная панель индикации, RS232, DC 5 В, индикаторы тревог: 8 шт, тревожная кнопка, стальной корпус	Выносная панель индикации CARVIS CP-01	3 000,0	
	Дисплей для визуального оповещения водителя в режиме реального времени о тревогах DSM/ADAS. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный кронштейн с возможностью отклонения на 90 градусов. Диагональ: 1,4 дюйма. Применим для CARVIS MDA-498HDD (DSM+ADAS+FR) и CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR).	Дисплей для визуального оповещения CARVIS CP-02 (DSM+ADAS)	6 300,0	
	Бортовой преобразователь напряжения, предназначен для конвертирования напряжения бортовой сети с 8-36В до 12В, IP68, КПД 92,7%	Бортовой преобразователь напряжения CARVIS PS-1210	3 000,0	
	Герметичный датчик температуры в металлическом корпусе с креплением под винт, DS18B20, интерфейс 1-Wire, диапазон от -55 до +125 °C, 3- 5.5 В, 1 мА, IP67, кабель 1 метр	Датчик температуры DS18B20	840,0	
	Модуль расширения интерфейсов с CAN. Предназначен для увеличения количества доступных интерфейсов у регистраторов CARVIS: 4 тревожных входа (+/-), 1 тревожный выход, 4*RS232 (независимая работа), 1*RS485, 1*1-Wire (одновременное подключение 6 датчиков температуры)	CARVIS MA-100	2 400,0	
	Переходник USB — SATA позволяет подключать жесткие диски к компьютеру и снимать с них данные, длина 41 см.	Переходник USB — SATA	1 100,0	
	Гарнитура (микрофон с динамиком), рабочее напряжение 8-24В, 80 мА, кабель 1 метр (затягивающийся спиральный), разъем GX16 12M-4	Тангента	4 400,0	
	Конфигуратор регистраторов серии MDA (внешняя точка доступа WiFi) предназначен для настройки и калибровки модулей аналитики DSM и ADAS. Размер 55x95x15 мм., вес 64 г.	Конфигуратор регистраторов серии MDA	2 900,0	
	Салазки предназначены для удобной замены жестких дисков форм-фактора 2.5 дюйма и толщиной до 10 мм. Совместимы со всеми моделями регистраторов CARVIS, поддерживающими жесткие диски	Салазки для жесткого диска	500,0	
	Металлическая вандалостойкая панель защищает HDD, SSD и SD-карты от несанкционированного доступа и повреждения. Установка по предзаказу.	Металлическая вандалостойкая внешняя панель для регистратора	для CARVIS MD-***SD	630,0
			для CARVIS MD-**4HDD	700,0
			для CARVIS MD-**8HDD	760,0
	Кронштейн одношарнирный усиленный (металлический) для мониторов CARVIS с регулировкой наклона, поворота на 360°, и с возможностью изменения угла штанги. Размер контактной площадки - 65x65 мм, размер 65x65x80 мм, вес 163 г.	Кронштейн одношарнирный усиленный	2 100,0	
	Кронштейн двухшарнирный усиленный (металлический) для мониторов CARVIS с регулировкой наклона, поворота на 360°, и с возможностью изменения угла штанги. Размер контактной площадки - 65x65 мм, размер 65x65x140 мм, вес 218 г.	Кронштейн двухшарнирный усиленный	3 200,0	
	Кронштейн металлический (алюминиевый) для крепления антивандальных камер на любых поверхностях	Кронштейн металлический (алюминиевый)	430,0	